



HOJA TECNICA

DECAGRAF SOMBRAS

DECAGRAF SOMBRAS ELIMINADOR DE SOMBRAS

DESCRIPCION

DECAGRAF SOMBRAS elimina completamente las manchas o los residuos de las tintas y de las pinturas que podrían persistir tras la limpieza de los grafiti. Formulado para eliminar las aureolas y los espectros residuales tras el uso de productos decapantes de grafiti.



APLICACION

DECAGRAF SOMBRAS se presenta en formato líquido. Se puede aplicar con brocha o rodillo y sobre soportes poco porosos o porosos como ladrillo, yeso, piedra, hormigón, enlucidos, etc. Humedecer por encima y por debajo de la zona a actuar. Aplicar Decagraf Sombras sobre la superficie a tratar, insistiendo con la ayuda de una brocha, con movimientos circulares. Dejar actuar entre 2-5 minutos sobre las aureolas y los espectros, o entre 10 y 30 minutos para las manchas y residuos de pinturas. Aclarar abundantemente con agua, siendo mejor agua caliente. Repetir la operación las veces necesarias hasta eliminar completamente las sombras o espectros.



PRECAUCIONES

DECAGRAF DECAPANTE está recomendado para tratar superficies con baja resistencia a los ácidos: enlucidos, gres o terracotas. Ataca el zinc, el aluminio y todas sus aleaciones.
Utilizar con prudencia sobre las superficies pintadas, puede arrancar las pinturas de las capas inferiores.
Utilizar los elementos de seguridad necesarios durante su uso tales como guantes, gafas protectoras, etc.
Limpiar inmediatamente tras la aplicación.

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO: 3-6 m²/kg